



Município de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal, conforme disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 3695/2024, resolve:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Modalidade: **Pregão Lei 14.133 Eletrônico**

Natureza: **Registro de Preços**

Número: **37 / 2026**

Processo: **298/2026**

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e mobiliário destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.**

35202 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	Valor Total.
1	MONITOR Monitor de Sinais Vitais para triagem de pacientes adulto, pediátrico e neonatal, com tela de 8, sensível ao toque (touchscreen), com resolução mínima de 800 x 600 pixels. Deve possuir Pressão Não Invasiva (PNI), Oximetria de Pulso (SpO2) e Temperatura (TEMP) axilar; Indicadores: alarme, status da alimentação, status da bateria, e alarme sonoro; Ajustes de Brilhos de até 09 pontos mais opção de máximo; Modo noturno; Armazenamento de dados: Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 160 horas, com resolução não inferior a 1 minuto, 100 conjuntos de análise de medições de PNI, 200 conjuntos de eventos e 60 horas de forma de ondas fulldisclosure; Autonomia de bateria 6 horas; Teclas de Pausa de áudio, gestão de pacientes, apagar dados, medição de pni e botão de seleção. Modo Monitor e SPOT; Inserção de dados do paciente ID, Peso, Altura, ID da cama; Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros programáveis pelo usuário; Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc.; Menu de configuração acessível através de teclado membrana ou botão giratório; O equipamento deve possuir possibilidade de inserção do parâmetro de capnografia, ECG e possibilidade de inserção de Impressora em 3 canais de impressão; Captura automática dos parâmetros fisiológicos; Possui modo DEMO para treinamento dos usuários; Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; Rede Wifi (opcional); Status de bateria: Carregando, nenhuma bateria instalada, bateria baixa e bateria carregada; Transferências de dados de tendencias através de USB; Ajustes de volume em diferentes níveis; Possui memória constante para armazenagem das configurações; Modo de armazenamento SPOT de no mínimo 02 horas e 36 IDs, Modo de armazenamento Monitor: 72 horas para um paciente; deve possuir a função para auxílio de punção venosa; Menu único para acesso e exibição simultânea de todos alarmes dos parâmetros monitorados para configuração do usuário; Sistema de auto teste e software em português; Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; Alimentação: Bivolt automático 100 a 240Vac 50/60hz;	UN	CREATIVE	2,0000	4.990,0000	9.980,00

E-mail: licitacao@salvadorosul.rs.gov.br – Site: www.salvadorosul.rs.gov.br

Avenida Duque de Caxias, 422 – Centro – CEP 95750 000 - Caixa Postal 29

Fone: 0800 455 8282 – Salvador do Sul – RS - CNPJ 87.860.763/0001-90

Página 1 de 6



Município de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; Possui possibilidade de conexão bidirecional com a Central e comunicação através do protocolo HL7 através da Central de Monitoração; A central deverá possuir registro próprio na ANVISA. Não deve pesar mais que 4 kg; Proteção IPX1. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: Pressão Não Invasiva (PNI): Método Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, automático, contínuo Automático: intervalo de medição 1 a 480 min; Contínuo: 5 minutos. Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg, Resolução: 1 mmHg. Exatidão: ± 5mmHg. Proteção contra sobretensão de software: Adulto: 297 ± 3mmHg/ Pediátrico: 240 ± 3mmHg / Neonatal: 147 ± 3mmHg. Oximetria de Pulso (SpO2): Visualização simultânea da curva de pletismografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia de processamento para baixa perfusão e movimentação; Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: $\pm 1\%$. Precisão: 70 a 100%: $\pm 2\%$. Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de medição de FP: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 25 a 300 bpm Precisão: ± 3 bpm. Resolução: 1 bpm. Temperatura: Faixa de medida de temperatura axilar de 34 °C a 42 °C; Precisão: 0,2 °C; Resolução da medida não superior a 0,1 °C. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 01 sensor de SPO2 tamanho adulto com cabo extensor; 01 sensor de SpO2 tamanho pediátrico com cabo extensor; 01 tubo extensor de PNI; 01 manguito adulto normal; 01 manguito adulto obeso; 01 manguito pediátrico; 01 sensor de temperatura axilar; 01 caixa de capa protetora do sensor; 01 unid. Bateria de lítio. Documentação: A. Certificação RMS (Registro no Ministério da Saúde) emitida pela ANVISA ou sua publicação no Diário Oficial da União; B. Certificação de conformidade com as Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-27 e RDC 59 OU RDC 16; C. Conter Declaração de que o produto está coberto por garantia on-site integral do equipamento de 12 meses, para serviços e reposição de peças, prestada diretamente pela empresa ou pela fabricante. Deve possuir assistência técnica autorizada da marca no estado do Rio Grande do Sul à distância de, no máximo, 100km do município de Salvador do Sul; D. Declaração de reposição de peças e prestação de serviços pelo fabricante por um período de pelo menos 5 anos;</p>					
2	<p>OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR Portátil com base carregadora: Oxímetro de Pulso portátil com medição dos parâmetros saturação do sangue (SpO2) e frequência de pulso (FP) em pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Possui tela LCD de no mínimo 2.5 com exibição da curva pletismográfica e apresentação numérica simultâneas. Possui visualização na tela de gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; Apresentação da intensidade do sinal da frequência de pulso; Desligamento automático para economia de energia; Capacidade de memória interna de dados de pelo menos 200h; Possui suporte próprio para instalação em cima da mesa em posição vertical. Possui bateria recarregável com autonomia mínima de 35 horas. Possibilidade para uso de pilhas comuns; Peso máximo 170g (sem pilha/bateria, base e acessórios); Deve possuir alarme de valores de saturação e pulso máximos e mínimos. Deve possuir software que permita o gerenciamento de alarmes de pulso e saturação. Especificações mínimas: SpO2: Faixa de medida de Saturação: 0 a 100% Precisão: $\pm 2\%$ (70 % - 100 %)</p>	UN	CREATIVE	3,0000	1.400,0000	4.200,00



Município de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

Resolução: 1% Frequência de Pulso: Faixa de medida de Frequência de Pulso: 25 a 300 bpm Precisão: ± 2 bpm Resolução: 1 bpm Deve acompanhar os acessórios: 01 Carregador de bateria bivolt automático 100-240 VAC, 01 bateria recarregável, 02 sensores de SpO2 tipo clip adulto reutilizável, 02 sensores de SpO2 tipo soft pediátrico reutilizável; 01 cabo extensor para sensor; 01 bolsa com alça para transporte, 01 capa protetora, 01 manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses. Documentação: A. Certificação RMS (Registro no Ministério da Saúde) emitida pela ANVISA ou sua publicação no Diário Oficial da União; B. Certificação de conformidade com as Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-27 e RDC 59 OU RDC 16; C. Conter Declaração de que o produto está coberto por garantia on-site integral do equipamento de 12 meses, para serviços e reposição de peças, prestada diretamente pela empresa ou pela fabricante. Deve possuir assistência técnica autorizada da marca no estado do Rio Grande do Sul à distância de, no máximo, 100km do município de Salvador do Sul; D. Declaração de reposição de peças e prestação de serviços pelo fabricante por um período de pelo menos 5 anos; E. Um atestado de capacidade técnica do equipamento.						
Total do Fornecedor:						14.180,00
33751 - SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	Valor Total.
3	LONGARINA 5 LUGARES VINIL S/BRACOS Tipo ISO composta por 05 (cinco) assentos individuais, destinada a salas de espera, recepções e ambientes de atendimento ao público. A longarina deverá possuir estrutura fixa para instalação permanente no piso, com base metálica tipo pedestal ou travessa em T, dotada de pontos apropriados para fixação por parafusos/chumbadores ao chão, de forma a impedir seu deslocamento durante o uso. Não serão aceitos modelos móveis, soltos ou sem possibilidade de fixação ao piso. Estrutura confeccionada em aço carbono tubular de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta, proporcionando elevada durabilidade e resistência ao uso contínuo.	UN	SCHOOLC ENTER	10,0000	520,0000	5.200,00
7	MESA De trabalhos técnicos e uso institucional, confeccionada integralmente em MDF de alta densidade, com acabamento melamínico na cor branca, resistente a riscos superficiais, umidade moderada e produtos de limpeza de uso cotidiano. Tampo superior confeccionado em MDF com espessura mínima de 15 mm, com bordas revestidas em fita de PVC de alta resistência, proporcionando maior durabilidade, proteção contra impactos e acabamento uniforme. A mesa deverá possuir gaveteiro lateral integrado, contendo no mínimo 04 (quatro) gavetas, com corrediças metálicas de deslizamento suave e puxadores resistentes, adequadas para armazenamento de documentos, materiais de escritório e objetos de uso diário. O gaveteiro deverá fazer parte da estrutura da mesa, não sendo aceito gaveteiro móvel separado. Estrutura reforçada em MDF, com laterais, travessas e painel frontal que garantam estabilidade, resistência mecânica e segurança durante o uso contínuo em ambiente de trabalho. Dimensões aproximadas obrigatórias: Comprimento: 1,80 m; Profundidade: 0,55 m a 0,70 m; Altura: 0,72 m a 0,78 m.	UN	SCHOOL CENTER	6,0000	590,0000	3.540,00



Município de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

10	ARMARIO MULTIUSO Vertical destinado à organização e armazenamento de materiais, documentos, utensílios e insumos em ambientes administrativos, assistenciais e institucionais, confeccionado integralmente em MDF de alta densidade, com acabamento melamínico na cor branca, resistente ao uso cotidiano e de fácil higienização. O móvel deverá possuir parte superior aberta, composta por nichos e prateleiras sem portas, permitindo fácil visualização e acesso aos materiais de uso frequente. A parte inferior deverá ser fechada, contendo 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas resistentes e puxadores em madeira ou material equivalente de alta resistência. O armário deverá possuir 04 (quatro) prateleiras, distribuídas de forma a oferecer compartimentos internos funcionais. A distância aproximada entre as prateleiras deverá ser de 39,5 cm. Estrutura confeccionada em MDF com espessura mínima de 15 mm, incluindo laterais, tampo, base, portas e prateleiras, garantindo estabilidade, resistência mecânica e longa vida útil. As bordas deverão ser revestidas em fita de PVC de alta resistência, com acabamento uniforme e sem rebarbas. Dimensões montado: Altura: 179 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 32 cm.	PC	SCHOOL CENTER	6,0000	400,0000	2.400,00
11	ARMARIO MULTIUSO Armário Arquivo para Pastas Suspensas com 04 Gavetas, destinado à organização, armazenamento e arquivamento de documentos e pastas suspensas em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social. O móvel deverá ser confeccionado integralmente em MDF de alta densidade e elevada resistência mecânica, adequado para uso institucional contínuo, com acabamento melamínico na cor marrom, padrão madeirado, proporcionando. O arquivo deverá possuir 04 (quatro) gavetas destinadas ao armazenamento de pastas suspensas. As gavetas deverão possuir sistema de abertura por meio de corrediças telescópicas metálicas, com esferas de aço, permitindo deslizamento suave, seguro e resistente ao uso frequente. As gavetas deverão possuir puxadores metálicos resistentes, fixados de forma adequada à estrutura, e sistema de fechadura com chave, permitindo o fechamento e a segurança dos documentos armazenados. A fechadura deverá possibilitar o travamento das gavetas, evitando acesso não autorizado aos arquivos. A estrutura do móvel deverá ser reforçada, com laterais, base, tampo e divisórias confeccionados em MDF de espessura compatível com a finalidade e o peso dos documentos, garantindo estabilidade, resistência e longa vida útil. O tampo superior deverá possuir espessura mínima de 25 mm, com acabamento em fita de PVC de aproximadamente 2 mm nas bordas, proporcionando maior resistência a impactos e melhor acabamento. As bordas das demais partes do móvel deverão receber acabamento em fita de PVC, evitando exposição do material e proporcionando maior proteção contra impactos, umidade e desgaste decorrente do uso cotidiano. Deverá possuir sapatas niveladoras ou reguláveis, resistentes, que permitam o adequado nivelamento do móvel e proporcionem estabilidade sobre o piso. Dimensões aproximadas: Largura: 45 cm a 50 cm; Profundidade: 47 cm a 50 cm; Altura: aproximadamente 128 cm; Quantidade de gavetas: 04 (quatro).	PC	SCHOOL CENTER	10,0000	690,0000	6.900,00
Total do Fornecedor:						18.040,00



Município de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

35212 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	Valor Total.
4	MACA Hospitalar Tubular com Encosto Regulável e Suporte para Papel destinada a exames clínicos, atendimentos ambulatoriais, procedimentos médicos, enfermagem, fisioterapia e demais atividades assistenciais em unidades de saúde. Estrutura confeccionada em aço tubular de alta resistência, com tubos de 1 1/4 espessura mínima de 1,5 mm, proporcionando elevada robustez estrutural, estabilidade e longa vida útil. A estrutura deverá possuir tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, resistente a impactos, umidade e produtos de limpeza hospitalar. Leito acolchoado confeccionado sobre base em MDF de 15 mm, revestido com espuma de densidade adequada para uso clínico e acabamento em material sintético impermeável, lavável, atóxico e de fácil higienização, na cor branca, com costuras reforçadas e superfície contínua sem reentrâncias que dificultem a limpeza. Cabeceira com encosto regulável em 5 (cinco) níveis de elevação do tronco, permitindo posicionamento ergonômico do paciente conforme necessidade clínica, devendo possuir sistema de regulagem firme, seguro e de fácil acionamento.	UN	RENASCER RN080070	10,0000	680,0000	6.800,00
5	MACA Hospitalar tubular destinada a exames clínicos, atendimentos ambulatoriais, procedimentos médicos, enfermagem, fisioterapia e demais atividades assistenciais em unidades de saúde. Estrutura confeccionada em aço tubular de alta resistência, com tubos de 1 1/4 espessura mínima de 1,5 mm, proporcionando elevada robustez estrutural, estabilidade e longa vida útil. A estrutura deverá possuir tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, resistente a impactos, umidade e produtos de limpeza hospitalar. Leito acolchoado confeccionado sobre base em MDF de 15 mm, revestido com espuma de densidade adequada para uso clínico e acabamento em material sintético hospitalar impermeável, liso, lavável, atóxico e não poroso, na cor branca, com costuras reforçadas e superfície contínua sem reentrâncias que dificultem a limpeza. Cabeceira com encosto regulável em 5 (cinco) níveis de elevação do tronco, permitindo posicionamento ergonômico do paciente, devendo possuir sistema de regulagem firme, seguro e de fácil acionamento.	UN	RENASCER RN080070	3,0000	675,0000	2.025,00
Total do Fornecedor:						8.825,00
35219 - BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	Valor Total.
6	MESA De escritório tipo escrivaninha, destinada a atividades administrativas, atendimento ao público e uso em ambientes institucionais, confeccionada integralmente em MDF de alta densidade, com acabamento em revestimento melamínico na cor branca, resistente à umidade, riscos superficiais e produtos de limpeza de uso cotidiano. Tampo superior em MDF com espessura mínima de 15 mm, bordas revestidas em fita de PVC de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento uniforme. A mesa deverá possuir gaveteiro lateral integrado, contendo no mínimo 04 (quatro) gavetas, com corredeiras metálicas, abertura suave e puxadores resistentes, adequadas para armazenamento de documentos, materiais de escritório e objetos de uso diário. Estrutura reforçada em MDF,	UN	propria	6,0000	400,0000	2.400,00



Município de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

	com travessas e laterais que garantam estabilidade, resistência mecânica e segurança durante o uso contínuo em ambiente de trabalho. Dimensões aproximadas obrigatórias : Largura máxima: 1,00 m; Profundidade aproximada: 0,45 m a 0,60 m; Altura aproximada: 0,72 m a 0,78 m.					
Total do Fornecedor:						2.400,00
33759 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	Valor Total.
8	BANCO Para área externa, confeccionado com materiais de alta resistência mecânica e elevada durabilidade, adequado para exposição contínua ao sol, chuva e variações climáticas. A estrutura deverá ser confeccionada em aço carbono galvanizado tubular reforçado, com espessura mínima compatível com uso intenso, soldas contínuas e reforçadas, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó para uso externo, resistente à corrosão, umidade, radiação solar e intempéries. O banco deverá possuir sistema de fixação permanente ao piso, por meio de bases metálicas com pontos para chumbadores/parafusos, impedindo deslocamento, tombamento ou remoção sem ferramentas apropriadas. Não serão aceitos modelos móveis ou apenas apoiados no chão. Assento e encosto confeccionados em madeira maciça tratada para uso externo ou material equivalente de alta durabilidade para áreas externas, com proteção contra umidade, fungos, cupins e radiação UV, superfície lisa, acabamento sem rebarbas e cantos arredondados, proporcionando conforto e segurança aos usuários. O conjunto deverá suportar uso contínuo em ambiente externo, mantendo estabilidade estrutural, acabamento e integridade dos materiais mesmo sob exposição direta ao tempo. Dimensões aproximadas obrigatórias: Comprimento: 150 cm; Altura do assento: 45 cm; Profundidade do assento: 45 cm; Altura total até o encosto: 90 cm.	UN	própria	10,0000	880,0000	8.800,00
Total do Fornecedor:						8.800,00
Total do Geral:						52.245,00

Salvador do Sul/RS, QUATORZE DIA(S) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS

JOSE LAERCE
MORALES
CEZAR:65115023091

Assinado de forma digital por
JOSE LAERCE MORALES
CEZAR:65115023091
Dados: 2026.10.14 08:38:42
-03'00'

José Laerce Morales Cezar
Prefeito Municipal